

CLIQUEUR® ESTÁNDAR

Aporte puntual de oxígeno



Dimensión & peso

Cajetín :
Altura : 18 cm – Longitud : 10cm
Profundidad : 10 cm
1 kg

Difusor :
Longitud : 15,5 cm (hilo incluido)
Diámetro : 3,5 cm

Descripción & componentes

Cajetín central de PVC
Difusor de cerámica sobre soporte de acero inoxidable
Manguera de transferencia de poliamida alimentaria (Ø 6mm)
Oxígeno y presión alimentaria: oxígeno puro alimentario (6 a 9 bar)
Alimentación eléctrica requerida : 240V 50/60Hz 2,5A

Características

- Aportes de oxígeno en forma puntual utilizable en cuba y en barrica
- Regulación del tiempo de aporte mediante minutería
- Lanzamiento del aporte por presión del botón activador
- Cerámica específica de fiabilidad probada (utilizada desde hace 20 años en todos los equipos Cliqueur Vivelys)

Interfaz

- Minutería mecánica
- Regulación simple y rápida del tiempo de inyección
- Parada automática de la inyección una vez transcurrido el tiempo pre-definido

Garantía / instalación

- Garantía de 1 año
- Instalación y puesta en servicio posible por nuestros equipos

Opciones / Compatibilidad

- Formación por nuestros servicios
- Regulador O₂