

BATONNEUR XS

Suspensión de lías y homogeneización



Dimensión & peso

Altura : 42 cm - Diámetro : 18 cm
15 Kg

Descripción y componentes

Cuerpo del batoneador y hélice de agitación en acero inoxidable 316L

Cofre de comando y de alimentación en PVC

Cable eléctrico en SANTOPRENE®

Interfaz en pantalla frontal táctil

Potencia del motor: 0.22kW

Clase de aislamiento: Clase I (bajada a tierra)

Alimentación eléctrica requerida: 110/240V, 50/60 Hz a 2.5A

Características

- Conformidad CE (Directiva de máquina 2006/42/CE del 17/05/2006).
- Los materiales están en conformidad con la regulación CE n ° 1935/2004 (27 oct. 2004) y pueden entrar en contacto con el vino y las licores.
- Velocidad de rotación fija de 200 trs/min.
- Sentido de rotación modificable.
- Toma de parámetros de funcionamiento en interfaz digital.
- Posibilidad de volver a suspender las lías o homogeneizar el contenido de un tanque.
- Puesta en suspensión suave sin pérdida de gases ni de aromas.
- Altura de inmersión ajustable.
- Instalación y desinstalación en tanque llena.
- Adaptado a depósitos de 10 hl a 500 hl.

Interfaz

- Terminal de programación y seguimiento en frente del cofre de comunicación
- Visor LCD verde 4 líneas de 18 caracteres
- Regulado simple y rápido por programación de los tiempos de funcionamiento y de descanso del batoneador

Garantía & Instalación

- Garantía de 1 año

Opciones & Compatibilidad

- Compatible con el puesto de pilotaje SCALYA.
- Instalación y puesta en servicio posible por nuestro equipo.
- Capacitación por nuestro equipo.
- Solución de medición de la turbidez NEOXYM.