

FICHA TÉCNICA

PLACAS FILTRANTES DE PROFUNDIDAD	S 40 N
NÚMERO	TL – 7.16/02
TEMA	3
PÁGINA	1 / 1

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Tipo de placa		S 40 N
Caudal a 100 kPa de presión	l.m ² .min. ⁻¹	420 – 540
Espesor	mm	3,5 – 3,7
Peso por superficie	g/m ²	1150 – 1350
Contenido en cenizas	%	34,5 – 39,5

El contenido de metales pesados con referencia a la Ley nº 258/2000 Coll. sobre la protección de la salud pública, en su versión modificada, y el Decreto 38/2001 Coll. sobre los requisitos de higiene de los productos destinados a entrar en contacto con alimentos y productos alimenticios, que cumple la normativa de la UE: < 50ppm.

1. OTROS DATOS::

El método de muestreo, ensayo y aceptación figura en PP06_03.14 Muestreo y etiquetado para el laboratorio. Los análisis se realizan basándose en los métodos EFT y CSN y de acuerdo con nuestro reglamento interno.

Todos nuestros productos se fabrican de acuerdo con las normas del Sistema de Calidad EN ISO 9001 y del Sistema de Gestión Medioambiental EN ISO 14001.

2. EMBALAJE:

Embalaje de los productos según PP06_17.01 Embalaje de los productos o según el pedido del cliente.

Válido a partir del: 3.3.2020

8.6.2023

