

# Gama y tarifas de ThermoPack

Utilizable sobre chasis o remolque

Más rendimiento

Sistema con quemador integrado



## ThermoPack

8/10 toneladas/hora

- Multitubular Ø76 inoxidable 316L
- Quemador riello RL70
- Regulación integrada
- Alimentación trifásica
- Peso: 900 kg en vacío
- Dimensiones (Al x L x An) m: 1,550 x 6,500 x 0,700



Capacidad: 10 toneladas por hora

Potencia del quemador: 710 kW

Referencia: TP10T

## ThermoPack

8/10 toneladas/hora

- Multitubular Ø76 inoxidable 316L
- Quemador riello RL70
- Regulación integrada
- Alimentación trifásica
- Peso: 1,2 t en vacío
- Dimensiones (Al x L x An) m: 1,900 x 6,900 x 0,700



Capacidad: 15 toneladas por hora

Potencia del quemador: 710 kW

Referencia: TP15T

## ThermoPack

8/10 toneladas/hora

- Multitubular Ø76 inoxidable 316L
- Quemador riello RL70
- Regulación integrada
- Alimentación trifásica
- Peso: 1,2 t en vacío
- Dimensiones (Al x L x An) m: 1,900 x 6,900 x 0,700



Capacidad: 18 toneladas por hora

Potencia del quemador: 710 kW

Referencia: TP18T

TECHNOPOLE BORDEAUX MONTESQUIEU  
TROPHÉE Cœnovation  
Lauréat 2014



ThermoPack disponible en alquiler

## Montaje desplazable

Características del remolque	
Remolque tipo portabarcos	
Marca	Satellite
PMA	2 200 kg
Carga útil	1 700 kg
Peso en vacío	500 kg
Longitud total	7,20 m
Anchura	2,30 m
Neumáticos	155 R 13 C
Freno	Sí
Rueda jockey	Sí
Apoyos	Sí (4)
Suministrado con documentos de minas	

**ThermoPack**  
8/10 toneladas/hora

Referencia

TP10TR



**ThermoPack**  
12/15 toneladas/hora

Referencia

TP15TR

**ThermoPack**  
15/18 toneladas/hora

Referencia

TP18TR



\*Posibilidad de montaje sobre remolque plataforma

**ThermoPack** disponible en alquiler