

GRAN VISIO

Aporte controlado de oxígeno



Dimensión & peso

Caja

Altura: 120 cm - Ancho: 80 cm - Prof.: 30 cm
110 Kg.

Difusor

Altura: 5 cm (18 cm lanza incluida)
Diámetro: 4 cm.

Descripción y componentes

Caja IP66 en acero inoxidable serigrafiado
Interfaz en frente por pantalla táctil
Tubo de transferencia en poliamida alimentaria (Ø de 4 mm)
Oxígeno puro alimentario
Presión oxígeno de 6 a 9 bar
Alimentación eléctrica requerida: +110/220V 50/60 Hz

Características

- Aporte bajo forma puntual (cliquage) de 0.1 a 10 mg/l o bajo forma continua (micro-oxigenación) de 0.1 a 120 ml/l/mes
- Toma de parámetros de funcionamiento en interfaz digital
- Pilotaje independiente de 6 a 69 difusores simultáneamente (modulable por 6 unidades - 24 unidades máximo por cofre)
- Función «contrapresión nitrógeno» al momento del paso de flujo a 0 o en caso de suceder para evitar el colmatado de las cerámicas
- Pilotado a distancia posible vía las soluciones SCALYA y KERYAN
- Cerámica específica a la fiabilidad puesta a prueba (utilizada desde hace 20 años en todos nuestros aparatos).

Interfaz

- Pilotaje exclusivo por las soluciones SCALYA o KERYAN.

Garantía & Instalación

- Garantía de 1 año
- Instalación y puesta en servicio posible por nuestros equipos.

Servicio y material opcional

- Capacitación por nuestro equipo.
- Instalación de la red oxígeno y del pupitre de distribución
- Pantalla táctil de mantenimiento (policromática 5"7)
- Descompresor O2
- Descompresor N2.